



Podesttreppe, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

Produktbeschreibung

- Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
- Große Standplattform 600 x 800 mm.
- Maximale Belastung 150 kg.



Hinweise und Besonderheiten

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an
Aufstiegen optional.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Produkteigenschaften



Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Geländerhöhe 1000 mm	Material Aluminium / Stahl, verzinkt
Normen EN 131-7	Plattformbreite 600 mm	Plattformlänge 800 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschweißt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 240 mm
Sprossen-/Stufenart Gitterrost	Stufentiefe 200 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41951	Artikel-Nr. 41952	Artikel-Nr. 41953
Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.95 m	Arbeitshöhe 3.2 m
Gewicht 41.5 kg	Gewicht 47.5 kg	Gewicht 53.6 kg
Grundfläche 0,77 m × 1,27 m	Grundfläche 0,82 m × 1,45 m	Grundfläche 0,87 m × 1,63 m
Plattformhöhe 0.72 m	Plattformhöhe 0.96 m	Plattformhöhe 1.2 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
Transportabmessungen 1.150 mm × 780 mm × 350 mm	Transportabmessungen 1.350 mm × 830 mm × 410 mm	Transportabmessungen 1.500 mm × 890 mm × 410 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:
<https://www.zarges.com/de/produkte/podesttreppe-fahrbar-einseitig-begehbar-mit-stahl-gitterrost-stufen-und-plattform>



41954	41955	41956
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.45 m	3.7 m	3.9 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
59.7 kg	66 kg	72.9 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,93 m × 1,81 m	0,98 m × 1,99 m	1,03 m × 2,17 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
1.44 m	1.68 m	1.92 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
6	7	8
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.820 mm × 930 mm × 350 mm	1.920 mm × 990 mm × 350 mm	2.220 mm × 1.130 mm × 350 mm