



Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M8.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	Garantie
15,2 mm (M8)	Gesetzliche Gewährleistung

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
823871	800543	823872
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
325mm	325mm	395mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.7 kg	0.8 kg	0.7 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge



745 mm	890 mm	745 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800544	800545	800546
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
395mm	395mm	395mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.8 kg	0.8 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge
790 mm	900 mm	1085 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
823879	800547	800548
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
465mm	325mm	325mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.7 kg	0.9 kg	1 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge
745 mm	890 mm	1085 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
823877	800542	823475
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand



395mm	395mm	465mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.9 kg	1 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge
890 mm	1200 mm	1000 mm

Artikel-Nr.
823981
Bohrungsabstand
465mm
Gewicht
1 kg
Holmaußenmaß
73 mm × 25 mm
Länge
1200 mm