DATENBLATT

ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierte Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg
Garantie	10 Jahre

Eigenschaft	Wert
Geländerhöhe	1000 mm
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	400 mm
Spreizsicherung	Starre Verbindung
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Arbeitshöhe	2.53 m	2.79 m	3.06 m	3.32 m	3.58 m	3.85 m
Gewicht	10.6 kg	11.8 kg	13 kg	14.4 kg	16.1 kg	17.4 kg
Höhe inklusive Geländer	1.53 m	1.79 m	2.06 m	2.32 m	2.6 m	2.87 m
Leiterlänge	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m	3.27 m
Plattformhöhe	0.53 m	0.79 m	1.06 m	1.32 m	1.58 m	1.85 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	4	5	6	7

	41672	41681	41674	41675	41676	41677
Transportabmessungen	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm	ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm	ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm	ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm	ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm
untere, äußere Breite	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.71 m	0.74 m

	41678	41679
Arbeitshöhe	4.11 m	4.34 m
Gewicht	19.1 kg	20.4 kg
Höhe inklusive Geländer	3.13 m	3.4 m
Leiterlänge	3.55 m	3.83 m
Plattformhöhe	2.11 m	2.34 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	8	9
Transportabmessungen	ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm	ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm
untere, äußere Breite	0.77 m	0.8 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 8



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922

Schutzgeländer, eloxiert
Artikel-Nr. 41649



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



ZAP Ausleger
Artikel-Nr. 41667 · 41668 · 41669



ZAP Rollen
Artikel-Nr. 41671



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 6



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824476



Endkappe
Artikel-Nr. 824153



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824352



Stufeneinsatz Saferstep
Artikel-Nr. 800530



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 12.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.