



# ZAP Safemaster S

Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.

## Produktbeschreibung

- Die gebördelte Stufen-Plattformleiter kann jetzt nachträglich mit Auslegern ausgestattet werden um der EN 131-7 zu entsprechen.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Platzsparender Transport durch klappbare, eloxierte Handläufe.
- Leichtes und schnelles Zusammenklappen der Leiter durch Griff an der Plattform.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- Eloxierter Handläufe und Geländer.
- Großzügige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Optionale Auslegersätze ermöglichen eine nachträgliche Aufrüstung auf die EN 131, Teil 7.



## Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Aluminium</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Geländerhöhe <b>1000 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>73mm / 58mm</b>	Material Plattform <b>Aluminium Riffelblech</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>400 mm</b>



Plattformlänge <b>400 mm</b>	Spreizsicherung <b>Starre Verbindung</b>	Sprossen-/Stufenart <b>Safer Step</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>
---------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41672</b>	Artikel-Nr. <b>41681</b>	Artikel-Nr. <b>41674</b>
Arbeitshöhe <b>2.53 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.79 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.06 m</b>
Gewicht <b>10.6 kg</b>	Gewicht <b>11.8 kg</b>	Gewicht <b>13 kg</b>
Höhe inklusive Geländer <b>1.53 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>1.79 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>2.06 m</b>
Leiterlänge <b>1.87 m</b>	Leiterlänge <b>2.15 m</b>	Leiterlänge <b>2.43 m</b>
Plattformhöhe <b>0.53 m</b>	Plattformhöhe <b>0.79 m</b>	Plattformhöhe <b>1.06 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>2</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>4</b>
Transportabmessungen <b>ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 2.150 mm × 620 mm × 210 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 2.430 mm × 630 mm × 210 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.59 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.62 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.65 m</b>
Artikel-Nr. <b>41675</b>	Artikel-Nr. <b>41676</b>	Artikel-Nr. <b>41677</b>
Arbeitshöhe <b>3.32 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.58 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.85 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht



<b>14.4 kg</b>	<b>16.1 kg</b>	<b>17.4 kg</b>
Höhe inklusive Geländer <b>2.32 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>2.6 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>2.87 m</b>
Leiterlänge <b>2.71 m</b>	Leiterlänge <b>2.99 m</b>	Leiterlänge <b>3.27 m</b>
Plattformhöhe <b>1.32 m</b>	Plattformhöhe <b>1.58 m</b>	Plattformhöhe <b>1.85 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>5</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>7</b>
Transportabmessungen <b>ca. 2.710 mm × 680 mm × 210 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 2.990 mm × 700 mm × 210 mm</b>	Transportabmessungen <b>ca. 3.270 mm × 720 mm × 210 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.68 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.71 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.74 m</b>
Artikel-Nr. <b>41678</b>	Artikel-Nr. <b>41679</b>	
Arbeitshöhe <b>4.11 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.34 m</b>	
Gewicht <b>19.1 kg</b>	Gewicht <b>20.4 kg</b>	
Höhe inklusive Geländer <b>3.13 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>3.4 m</b>	
Leiterlänge <b>3.55 m</b>	Leiterlänge <b>3.83 m</b>	
Plattformhöhe <b>2.11 m</b>	Plattformhöhe <b>2.34 m</b>	
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>8</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>9</b>	



Transportabmessungen

**ca. 3.550 mm × 750 mm × 210 mm**

untere, äußere Breite

**0.77 m**

Transportabmessungen

**ca. 3.830 mm × 773 mm × 210 mm**

untere, äußere Breite

**0.8 m**