Variomaster T

Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.

Produktbeschreibung

- Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut.
- Einfache Höhenverstellung durch nur eine Person nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip.
- Einfach und kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine

Ballastgewichte benötigt.

- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Geländerhöhe	Material Plattform	Plattformbreite
max. 300 kg	**10 Jahre**	**1 m**	**verleimte Sperrholzplatte**	**0.6 m**

Plattformlänge	Stufentiefe
2.5 m	**30 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53794	**53795**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.5 m	**5.6 m**
Breite, ausgefahren	Breite, ausgefahren
2.3 m	**2.85 m**
Breite, eingefahren	Breite, eingefahren
2.3 m	**2.85 m**
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
2.31 m	**2.87 m**
Gewicht	Gewicht
92 kg	**119 kg**

Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B **1,9m × 2,3 m**	Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B **2,3m × 2,85 m**
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B **0,8m × 2,3 m**	Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B **1,2m × 2,85 m**
Länge, ausgefahren **1.9 m**	Länge, ausgefahren **2.3 m**
Länge, eingefahren **0.8 m**	Länge, eingefahren **1.2 m**
Plattformhöhe **1,25m - 2,46m**	Plattformhöhe **1,81m - 3,58m**
Transportabmessungen **2.290 mm × 780 mm × 750 mm**	Transportabmessungen **2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm**