





# Einzuellige Steigleiter-Anlagen, bis 10 m Steighöhe, Edelstahl V4A

Stationärer Zugang zu Gebäuden und Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

## Produktbeschreibung

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt maximal 2,00 m. Jedoch muss jedes Leiterteil mit mindestens 2 Wandhaltern montiert werden.
- Material: Edelstahl, 1.4571 (AISI 316 Ti) nach EN 10088-2, Korrosionsklasse C4
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt





werden.

- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

## Hinweise und Besonderheiten

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung

gehören nicht zum Lieferumfang.

Nachfolgend aufgeführte, einzügige Anlagenpreise

sind folgendermaßen kalkuliert: Wandhalter in U-

Bügelform, 200 mm starr, beidseitige, gerade

Ausstiegsholme, inkl. Rückenschutzkorb nach DIN 18

799-1. Für davon abweichende Anforderungen nutzen

Sie bitte unser Planungssystem für Steigleitern.

## Produkteigenschaften

Garantie

**10 Jahre**

Material

**Edelstahl**

## Produktvarianten

|  |  |  |
|--|--|--|
| Artikel-Nr.<br><b>58448</b>                    | Artikel-Nr.<br><b>58457</b>                    | Artikel-Nr.<br><b>58465</b>                    |
| Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm<br><b>5.9 m</b> | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm<br><b>6.7 m</b> | Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm<br><b>7.6 m</b> |
| Steighöhe<br><b>4.8 m</b>                      | Steighöhe<br><b>5.6 m</b>                      | Steighöhe<br><b>6.5 m</b>                      |
| Artikel-Nr.<br><b>58474</b>                    | Artikel-Nr.<br><b>58485</b>                    | Artikel-Nr.<br><b>58496</b>                    |



Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

**8.5 m**

Steighöhe

**7.4 m**

Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

**9.6 m**

Steighöhe

**8.5 m**

Leiterlänge inkl.Ausstiegsholm

**10.7 m**

Steighöhe

**9.6 m**