



# Ausstieg mit Übergang

## Produktbeschreibung

- Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
- Beidseitiges Geländer.
- Abstiegleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
- Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
- Bestell-Nr. 43180 und 43179 nur für Wartungsleitern geeignet.



## Produkteigenschaften

Garantie

**10 Jahre**

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41181</b>	<b>42181</b>	<b>43181</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>22 kg</b>	<b>22 kg</b>	<b>46 kg</b>
Material	Material	Material
<b>Aluminium eloxiert</b>	<b>Alu, natur</b>	<b>Stahl verzinkt</b>
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>	<b>800 mm</b>



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>44181</b>	<b>43180</b>	<b>43179</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>46 kg</b>	<b>53 kg</b>	<b>61 kg</b>
Material	Material	Material
<b>Edelstahl</b>	<b>Stahl verzinkt</b>	<b>Stahl verzinkt</b>
Überbrückungslänge	Überbrückungslänge	Überbrückungslänge
<b>800 mm</b>	<b>1000 mm</b>	<b>1200 mm</b>