



# Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

## Produktbeschreibung

- Mittig an der Leiter zu montieren.
- Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.



## Hinweise und Besonderheiten

An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.

Bei möglichen Absturzhöhen ab 3,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich.  
Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47530</b>	<b>47531</b>	<b>47532</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>5 kg</b>	<b>7 kg</b>	<b>10 kg</b>
Länge	Länge	Länge
<b>1.4 m</b>	<b>1.96 m</b>	<b>2.8 m</b>
Material	Material	Material
<b>Stahl verzinkt</b>	<b>Stahl verzinkt</b>	<b>Stahl verzinkt</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47550</b>	<b>47551</b>	<b>47552</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht



5 kg	7 kg	10 kg
Länge	Länge	Länge
<b>1.4 m</b>	<b>1.96 m</b>	<b>2.8 m</b>
Material	Material	Material
<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>Edelstahl</b>