Steigschutzschiene mit Verbindungslasche

Produktbeschreibung

- Mittig an der Leiter zu montieren.
- Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.

Hinweise und Besonderheiten

An ZARGES Steigleitern nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4.

Bei möglichen Absturzhöhen ab 3,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich.

Befestigung mindestens alle 1,68 m erforderlich.

Produkteigenschaften

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47530	**47531**	**47532**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5 kg	**7 kg**	**10 kg**
Länge	Länge	Länge
1.4 m	**1.96 m**	**2.8 m**
Material	Material	Material
Stahl verzinkt	**Stahl verzinkt**	**Stahl verzinkt**

Artikel-Nr. **47550**	Artikel-Nr. **47551**	Artikel-Nr. **47552**
Gewicht **5 kg**	Gewicht **7 kg**	Gewicht **10 kg**
Länge **1.4 m**	Länge **1.96 m**	Länge **2.8 m**
Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**	Material **Edelstahl**