



# Schachtleiter, GFK, 300 mm lichte Breite

## Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 300 mm.
- Leiterbreite außen: 350 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



## Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschutzschiene mittig auf den Sprossen.  
Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

## Produkteigenschaften

Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
<b>10 Jahre</b>	<b>350 mm</b>	<b>GFK</b>	<b>280 mm</b>	<b>30 mm</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



<b>47361</b>	<b>47362</b>	<b>47363</b>
Gewicht <b>2.9 kg</b>	Gewicht <b>3.6 kg</b>	Gewicht <b>4.3 kg</b>
Länge <b>1.12 m</b>	Länge <b>1.4 m</b>	Länge <b>1.68 m</b>
Sprossenanzahl <b>4</b>	Sprossenanzahl <b>5</b>	Sprossenanzahl <b>6</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47364</b>	<b>47365</b>	<b>47366</b>
Gewicht <b>5 kg</b>	Gewicht <b>5.7 kg</b>	Gewicht <b>6.4 kg</b>
Länge <b>1.96 m</b>	Länge <b>2.24 m</b>	Länge <b>2.52 m</b>
Sprossenanzahl <b>7</b>	Sprossenanzahl <b>8</b>	Sprossenanzahl <b>9</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47367</b>	<b>47368</b>	<b>47369</b>
Gewicht <b>7.1 kg</b>	Gewicht <b>7.8 kg</b>	Gewicht <b>8.5 kg</b>
Länge <b>2.8 m</b>	Länge <b>3.08 m</b>	Länge <b>3.36 m</b>
Sprossenanzahl <b>10</b>	Sprossenanzahl <b>11</b>	Sprossenanzahl <b>12</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47663	47664	47665
Gewicht <b>9.2 kg</b>	Gewicht <b>9.9 kg</b>	Gewicht <b>10.6 kg</b>
Länge <b>3.64 m</b>	Länge <b>3.92 m</b>	Länge <b>4.2 m</b>
Sprossenanzahl <b>13</b>	Sprossenanzahl <b>14</b>	Sprossenanzahl <b>15</b>