



Schachtleiter, GFK, 400 mm lichte Breite

Produktbeschreibung

- Lichte Leiterbreite: 400 mm.
- Leiterbreite außen: 440 mm.
- Sprossenabstand: 280 mm.
- Abmessung Holm: 58 x 25 mm.
- Abmessung rutschfeste GFK-Sprosse 30 x 30 mm.
- Material: glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK).



Hinweise und Besonderheiten

Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Steigschuttschiene am Leiternholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Steigschuttschiene mittig auf den Sprossen.
 Aufbaukombination für weitere Längen auf Anfrage.

Produkteigenschaften


Garantie	Leiterbreite	Material	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Stufentiefe
10 Jahre	450 mm	GFK	280 mm	30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



47371	47372	47373
Gewicht	Gewicht	Gewicht
5.7 kg	7.3 kg	8.9 kg
Länge	Länge	Länge
1.12 m	1.4 m	1.68 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
4	5	6
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47374	47375	47376
Gewicht	Gewicht	Gewicht
10.5 kg	12.1 kg	13.7 kg
Länge	Länge	Länge
1.96 m	2.24 m	2.52 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	8	9
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47377	47378	47379
Gewicht	Gewicht	Gewicht
15.3 kg	16.9 kg	18.5 kg
Länge	Länge	Länge
2.8 m	3.08 m	3.36 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
10	11	12
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



47673	47674	47675
Gewicht	Gewicht	Gewicht
20.1 kg	21.7 kg	23.3 kg
Länge	Länge	Länge
3.64 m	3.92 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
13	14	15