



Brunnenabdeckungen, rund

Produktbeschreibung

- Deckel aus 2,5 mm starkem Blech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung
- Ab 800 × 800 mm bzw. Ø 800 mm mit Gasdruckdämpfer.
- Selbsteinfallender Verschluss, Aufhaltevorrichtung nur von Hand zu lösen.
- Rahmen vorgerichtet zum Einbetonieren und Andübeln.



Produkteigenschaften

Form

**Rund ohne
Belüftungskamin**

Produktvarianten

| | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 47156 | 47157 | 47158 |
| Ausführung | Ausführung | Ausführung |
| ohne Isolierung | ohne Isolierung | ohne Isolierung |
| Außenmaß max. L x B x H | Außenmaß max. L x B x H | Außenmaß max. L x B x H |
| 745 mm | 920 mm | 1120 mm |
| Material | Material | Material |



| Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt | Stahl, verzinkt |
|---|---|---|
| Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm | Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm | Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| lichtes Schachtmaß 625 mm | lichtes Schachtmaß 800 mm | lichtes Schachtmaß 1000 mm |
| Artikel-Nr. 47162 | Artikel-Nr. 47163 | Artikel-Nr. 47164 |
| Ausführung mit Isolierung | Ausführung mit Isolierung | Ausführung mit Isolierung |
| Außenmaß max. L x B x H 745 mm | Außenmaß max. L x B x H 920 mm | Außenmaß max. L x B x H 1120 mm |
| Material Stahl, verzinkt | Material Stahl verzinkt | Material Stahl, verzinkt |
| Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm | Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm | Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| lichtes Schachtmaß 625 mm | lichtes Schachtmaß 800 mm | lichtes Schachtmaß 1000 mm |
| Artikel-Nr. 47159 | Artikel-Nr. 47160 | Artikel-Nr. 47161 |
| Ausführung ohne Isolierung | Ausführung ohne Isolierung | Ausführung ohne Isolierung |
| Außenmaß max. L x B x H 745 mm | Außenmaß max. L x B x H 920 mm | Außenmaß max. L x B x H 1120 mm |
| Material Edelstahl | Material Edelstahl | Material Edelstahl |



| | | |
|---|---|---|
| Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm | Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm | Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| lichtes Schachtmaß 625 mm | lichtes Schachtmaß 800 mm | lichtes Schachtmaß 1000 mm |
| Artikel-Nr. 47165 | Artikel-Nr. 47166 | Artikel-Nr. 47167 |
| Ausführung mit Isolierung | Ausführung mit Isolierung | Ausführung mit Isolierung |
| Außenmaß max. L x B x H 745 mm | Außenmaß max. L x B x H 920 mm | Außenmaß max. L x B x H 1120 mm |
| Transportabmessungen 740 mm × 740 mm × 200 mm | Transportabmessungen 920 mm × 920 mm × 200 mm | Transportabmessungen 1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm |
| lichtes Schachtmaß 625 mm | lichtes Schachtmaß 800 mm | lichtes Schachtmaß 1000 mm |