





Schachtabdeckungen aus Edelstahl mit Wanne

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
- Geruchs- und tagwasserdicht.
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
- Wannentiefe 80 mm (davon 40 mm belegt mit Baustahlgitter und 40 mm freie Fläche)



Produkteigenschaften

Bauhöhe	90 mm
Wannentiefe	80 mm

Produktvarianten



	47060	47061	47062	47064	47065	47067
Außenmaß max. L x B x H	420 mm x 420 mm	570 mm x 570 mm	620 mm x 620 mm	720 mm x 720 mm	755 mm x 755 mm	920 mm x 920 mm
Transportabmessungen	420 mm x 420 mm x 90 mm	570 mm x 570 mm x 90 mm	620 mm x 620 mm x 90 mm	720 mm x 720 mm x 90 mm	755 mm x 755 mm x 90 mm	920 mm x 920 mm x 90 mm
lichte Breite Schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
lichte Länge Schacht	300 mm	450 mm	500 mm	600 mm	635 mm	800 mm
lichtes Schachtmaß	300mm x 300mm	450mm x 450mm	500mm x 500mm	600mm x 600mm	635mm x 635mm	800mm x 800mm

	47070
Außenmaß max. L x B x H	1.120 mm x 1.120 mm
Transportabmessungen	1.120 mm x 1.120 mm x 90 mm
lichte Breite Schacht	1000 mm
lichte Länge Schacht	1000 mm
lichtes Schachtmaß	1.000mm x 1.000mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 30.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.