




Plattformtreppe, fahrbar

Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Produktbeschreibung

- Mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Verschiedene Neigungen, 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse.
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10).
- Wahlweise Stufenbreiten 600 mm, 800 mm oder 1000 mm.
- Individuell angepasste Plattformlängen.
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen.
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung.
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke.
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer.
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.



Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder



Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen.
 Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.

Produkteigenschaften

Belastung max. 300 kg	Garantie 10 Jahre	Normen EN ISO 14122	Plattformlänge 600 mm	max. Belastung Stufe 150 kg
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40255764	Artikel-Nr. 40255766	Artikel-Nr. 40255768
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1020 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm
Artikel-Nr. 40255770	Artikel-Nr. 40255772	Artikel-Nr. 40255774



Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40255776	Artikel-Nr. 40255778	Artikel-Nr. 40255780
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 4510 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



40255784	40255786	40255788
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1020 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm
Artikel-Nr. 40255790	Artikel-Nr. 40255792	Artikel-Nr. 40255794
Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm



Artikel-Nr. 40255796	Artikel-Nr. 40255798	Artikel-Nr. 40255800
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 3650 mm	senkrechte Höhe 4080 mm	senkrechte Höhe 4510 mm
Artikel-Nr. 40255804	Artikel-Nr. 40255806	Artikel-Nr. 40255808
Ausladung 1698 mm	Ausladung 2128 mm	Ausladung 2558 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1070 mm	senkrechte Höhe 1500 mm	senkrechte Höhe 1930 mm



Artikel-Nr. 40255810	Artikel-Nr. 40255812	Artikel-Nr. 40255814
Ausladung 3017 mm	Ausladung 3447 mm	Ausladung 3877 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 2360 mm	senkrechte Höhe 2790 mm	senkrechte Höhe 3220 mm
Artikel-Nr. 40255816	Artikel-Nr. 40255818	Artikel-Nr. 40255820
Ausladung 4307 mm	Ausladung 4737 mm	Ausladung 5167 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 16	Stufenanzahl 18	Stufenanzahl 20
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe



3650 mm	4080 mm	4510 mm
Artikel-Nr. 40255704	Artikel-Nr. 40255706	Artikel-Nr. 40255708
Ausladung 1453 mm	Ausladung 1707 mm	Ausladung 1996 mm
Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1820 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm
Artikel-Nr. 40255710	Artikel-Nr. 40255712	Artikel-Nr. 40255714
Ausladung 2285 mm	Ausladung 2607 mm	Ausladung 2896 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm



senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm
Artikel-Nr. 40255716	Artikel-Nr. 40255724	Artikel-Nr. 40255726
Ausladung 3185 mm	Ausladung 1453 mm	Ausladung 1707 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm	Fahrwerksbreite 1220 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 7
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 1250 mm	senkrechte Höhe 1750 mm
Artikel-Nr. 40255728	Artikel-Nr. 40255730	Artikel-Nr. 40255732
Ausladung 1996 mm	Ausladung 2285 mm	Ausladung 2607 mm
Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11	Stufenanzahl 12
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite



800 mm	800 mm	800 mm
senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm	senkrechte Höhe 3250 mm
Artikel-Nr. 40255734	Artikel-Nr. 40255736	Artikel-Nr. 40255744
Ausladung 2896 mm	Ausladung 3185 mm	Ausladung 1453 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 14	Stufenanzahl 17	Stufenanzahl 5
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm	senkrechte Höhe 1250 mm
Artikel-Nr. 40255746	Artikel-Nr. 40255748	Artikel-Nr. 40255750
Ausladung 1707 mm	Ausladung 1996 mm	Ausladung 2285 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 7	Stufenanzahl 9	Stufenanzahl 11



Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 1750 mm	senkrechte Höhe 2250 mm	senkrechte Höhe 2750 mm
Artikel-Nr. 40255752	Artikel-Nr. 40255754	Artikel-Nr. 40255756
Ausladung 2607 mm	Ausladung 2720 mm	Ausladung 3207 mm
Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1420 mm	Fahrwerksbreite 1620 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 12	Stufenanzahl 14	Stufenanzahl 17
Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm	Stufenbreite 1000 mm
senkrechte Höhe 3250 mm	senkrechte Höhe 3750 mm	senkrechte Höhe 4250 mm