



Treppenpodest

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Wählbar zwischen ortsfester und mobiler Ausführung
 (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal
 geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit
 Werkzeug.



Produktbeschreibung

- Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg.
 Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Hinweise und Besonderheiten

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem
 Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem
 Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder
 Wartungsbühnen mit einer umlaufenden
 Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden
 Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der
 Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige
 Absicherung sorgen.
 Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.



Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Plattformlänge	max. Belastung Stufe
max. 300 kg	10 Jahre	400 mm	150 kg

Produktvarianten



Artikel-Nr. 40855520	Artikel-Nr. 40855521	Artikel-Nr. 40855522
Ausladung 951 mm	Ausladung 1151 mm	Ausladung 1351 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 400 mm	senkrechte Höhe 600 mm	senkrechte Höhe 800 mm
Artikel-Nr. 40855523	Artikel-Nr. 40855524	Artikel-Nr. 40855525
Ausladung 1541 mm	Ausladung 951 mm	Ausladung 1151 mm
Neigung 45 °	Neigung 45 °	Neigung 45 °
Stufenanzahl 5	Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 990 mm	senkrechte Höhe 400 mm	senkrechte Höhe 600 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



40855526	40855527	40855528
Ausladung	Ausladung	Ausladung
1351 mm	1541 mm	951 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
4	5	2
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
800 mm	800 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
800 mm	990 mm	400 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40855529	40855530	40855531
Ausladung	Ausladung	Ausladung
1151 mm	1351 mm	1541 mm
Neigung	Neigung	Neigung
45 °	45 °	45 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
3	4	5
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
600 mm	800 mm	990 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40855540	40855541	40855542



Ausladung 864 mm	Ausladung 1008 mm	Ausladung 1147 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4
Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm	Stufenbreite 600 mm
senkrechte Höhe 500 mm	senkrechte Höhe 750 mm	senkrechte Höhe 990 mm
Artikel-Nr. 40855544	Artikel-Nr. 40855545	Artikel-Nr. 40855546
Ausladung 864 mm	Ausladung 1008 mm	Ausladung 1147 mm
Neigung 60 °	Neigung 60 °	Neigung 60 °
Stufenanzahl 2	Stufenanzahl 3	Stufenanzahl 4
Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm	Stufenbreite 800 mm
senkrechte Höhe 500 mm	senkrechte Höhe 750 mm	senkrechte Höhe 990 mm
Artikel-Nr. 40855548	Artikel-Nr. 40855549	Artikel-Nr. 40855550



Ausladung	Ausladung	Ausladung
864 mm	1008 mm	1147 mm
Neigung	Neigung	Neigung
60 °	60 °	60 °
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2	3	4
Stufenbreite	Stufenbreite	Stufenbreite
1000 mm	1000 mm	1000 mm
senkrechte Höhe	senkrechte Höhe	senkrechte Höhe
500 mm	750 mm	990 mm