



Transportwagen W 172

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

Produktbeschreibung

- Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm für bequemes Be- und Entladen.
- Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken für hohe Stabilität.
- Ein Schiebegriff je Stirnseite.
- Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
- Eine Längsseite mit Ausschnitt, ca. 1.230 x 295 mm.
- Behälterausschnitt mit Profileinfassung; Profilstöße durchgehend verschweißt.
- Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in Eckanordnung, Ø 200 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereit, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.



Produkteigenschaften

| Außenmaß max. L x B x H | Fahrwerksanordnung | Gewicht | Innenmaß L x B x H | Material |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| 1.650 mm x 950 | 2 Lenk- und 2 Bockrollen in | 37 kg | 1.500 mm x 900 mm x 700 mm | Aluminium |



| | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|--|--|
| mm × 980 mm | Eckanordnung | | | |
| Rollendurchmesser | Umlaufende Sicken | Volumen | | |
| 200 mm | ja | 945 l | | |

Produktvarianten