



## R13step S

Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.

### Produktbeschreibung

- Rutschfester Stand auch wo es nass oder ölig wird: auf R13-Stufen beim Auf- und Abstieg sowie auf der extra breiten Plattform.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse mit R13-Belag für rutschsicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Ab 5 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



### Hinweise und Besonderheiten



Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	68 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	68mm / 58mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	R13-Stufe
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten



	41636	41637	41638	41639	41640	41641
Arbeitshöhe	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Gewicht	8.3 kg	9.8 kg	10.5 kg	11.5 kg	12.3 kg	12.8 kg
Grundfläche	0,74 m × 0,49 m	0,92 m × 0,52 m	1,09 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,42 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Leiterlänge	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Plattformhöhe	0.8 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Spreizsicherung	–	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	ca. 1.590 mm × ca. 490 mm × ca. 170 mm	ca. 1.870 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.150 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
untere, äußere Breite	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41642
Arbeitshöhe	4.65 m
Gewicht	16.1 kg
Grundfläche	1,9 m × 0,7 m
Leiterlänge	3.55 m
Plattformhöhe	2.64 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Transportabmessungen	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
untere, äußere Breite	0.7 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.