



# R13step S

Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.

## Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg mit höchster Rutschsicherheit dank R13-Stufen für ölige oder nasse Einsatzbereiche.
- Große Standplattform mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



## Hinweise und Besonderheiten

Plattform sowie Stufen mit R13-Belag.  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|                                  |   |                                 |  |                                  |
|----------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Ablageschale<br><b>Aluminium</b> | Belastung<br><b>max. 150 kg</b>                     | Beschichtung<br><b>eloxiert</b> | Garantie<br><b>10 Jahre</b>              | Holmhöhe<br><b>73 mm</b>         |
| Holmhöhe<br><b>58 mm</b>         | Holmhöhe Steig-/<br>Stützteil<br><b>73mm / 58mm</b> | Material<br><b>Aluminium</b>    | Normen<br><b>EN 131<br/>professional</b> | Plattformbreite<br><b>300 mm</b> |



|                                 |  |  |   |                             |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------|
| Plattformlänge<br><b>250 mm</b> | Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>265 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>R13-Stufe</b> | Stufentiefe<br><b>80 mm</b> |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------|

## Produktvarianten

|   |   |   |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.<br><b>41636</b>   | Artikel-Nr.<br><b>41637</b>   | Artikel-Nr.<br><b>41638</b>   |
| Arbeitshöhe<br><b>2.8 m</b>   | Arbeitshöhe<br><b>3.1 m</b>   | Arbeitshöhe<br><b>3.35 m</b>  |
| Gewicht<br><b>8.3 kg</b>  | Gewicht<br><b>9.8 kg</b>  | Gewicht<br><b>10.5 kg</b>   |
| Grundfläche<br><b>0,57 m × 0,5 m</b>                                  | Grundfläche<br><b>0,76 m × 0,53 m</b>                                 | Grundfläche<br><b>0,96 m × 0,56 m</b>                                 |
| Leiterlänge<br><b>1.59 m</b>  | Leiterlänge<br><b>1.87 m</b>  | Leiterlänge<br><b>2.15 m</b>  |
| Plattformhöhe<br><b>0.8 m</b>   | Plattformhöhe<br><b>1.06 m</b>  | Plattformhöhe<br><b>1.33 m</b>  |
| Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>3</b>                           | Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>4</b>                           | Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>                                    |
| Transportabmessungen<br><b>ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm</b> | Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>5</b>                           |
| untere, äußere Breite<br><b>0.5 m</b>                                 | untere, äußere Breite<br><b>0.53 m</b>                                | Transportabmessungen<br><b>ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm</b> |
|   |   | untere, äußere Breite<br><b>0.56 m</b>                                |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.<br><b>41639</b>   | Artikel-Nr.<br><b>41640</b>   | Artikel-Nr.<br><b>41641</b>   |
| Arbeitshöhe<br><b>3.6 m</b>   | Arbeitshöhe<br><b>3.85 m</b>  | Arbeitshöhe<br><b>4.15 m</b>  |
| Gewicht<br><b>11.5 kg</b>   | Gewicht<br><b>12.3 kg</b>   | Gewicht<br><b>12.8 kg</b>   |
| Grundfläche<br><b>1,15 m × 0,59 m</b>                                 | Grundfläche<br><b>1,34 m × 0,62 m</b>                                 | Grundfläche<br><b>1,53 m × 0,65 m</b>                                 |
| Leiterlänge<br><b>2.43 m</b>  | Leiterlänge<br><b>2.71 m</b>  | Leiterlänge<br><b>2.99 m</b>  |
| Plattformhöhe<br><b>1.59 m</b>  | Plattformhöhe<br><b>1.85 m</b>  | Plattformhöhe<br><b>2.12 m</b>  |
| Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>                                    | Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>                                    | Spreizsicherung<br><b>Gurtband</b>                                    |
| Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>6</b>                           | Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>7</b>                           | Stufenanzahl einschl. Plattform<br><b>8</b>                           |
| Transportabmessungen<br><b>ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm</b> | Transportabmessungen<br><b>ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm</b> |
| untere, äußere Breite<br><b>0.59 m</b>                                | untere, äußere Breite<br><b>0.62 m</b>                                | untere, äußere Breite<br><b>0.65 m</b>                                |

|                              |
|------------------------------|
| Artikel-Nr.<br><b>41642</b>  |
| Arbeitshöhe<br><b>4.65 m</b> |
| Gewicht<br><b>16.1 kg</b>    |
| Grundfläche                  |



**1,91 m × 0,71 m**

Leiterlänge

**3.55 m**

Plattformhöhe

**2.64 m**

Spreizsicherung

**Gurtband**

Stufenanzahl einschl. Plattform

**10**

Transportabmessungen

**ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca.  
170 mm**

untere, äußere Breite

**0.71 m**