



Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Höhe als Arbeitsbühne	Material
max. 150 kg	natur	10 Jahre	0,99 m	Aluminium



Normen EN 131-4	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41610	Artikel-Nr. 41611	Artikel-Nr. 41688
Arbeitshöhe 4.45 m	Arbeitshöhe 5 m	Arbeitshöhe 5.5 m
Gewicht 18.2 kg	Gewicht 20.6 kg	Gewicht 16 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 58 mm
Länge als Anlegeleiter 3.65 m	Länge als Anlegeleiter 4.16 m	Länge als Anlegeleiter 4.75 m
Länge als Arbeitsbühne 1.4 m	Länge als Arbeitsbühne 1.96 m	Länge als Stehleiter 2.29 m
Länge als Stehleiter 1.76 m	Länge als Stehleiter 2 m	Maße, zusammengeklappt 1,25m × 0,9m × 0,28m
Maße, zusammengeklappt 1m × 0,8m × 0,28m	Maße, zusammengeklappt 1,21m × 0,9m × 0,28m	Sprossenanzahl 4 × 4
Sprossenanzahl 4 × 3	Sprossenanzahl 2 × 3 + 2 × 4	Transportabmessungen 1.250 mm × 420 mm × 280 mm



Transportabmessungen	Transportabmessungen	untere, äußere Breite
1.000 mm × 420 mm × 280 mm	1.210 mm × 420 mm × 280 mm	0.9 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	
0.8 m	0.9 m	
Artikel-Nr.		
41689		
Arbeitshöhe		
6.55 m		
Gewicht		
20 kg		
Holmhöhe		
59 mm		
Länge als Anlegeleiter		
5.85 m		
Länge als Stehleiter		
2.84 m		
Maße, zusammengeklappt		
1,56m × 1,1m × 0,28m		
Sprossenanzahl		
4 × 5		
Transportabmessungen		
1.560 mm × 420 mm × 280 mm		
untere, äußere Breite		
1.1 m		