Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.

Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.
Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Höhe als Arbeitsbühne	Material
max. 150 kg	**natur**	**10 Jahre**	**0.99 m**	**Aluminium**

Normen	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
EN 131-4	gebördelt	265 mm	geriffelt	30 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41610	41611	41688
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.45 m	5 m	5.5 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
18.2 kg	20.6 kg	16 kg
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
58 mm	58 mm	58 mm
Länge als Anlegeleiter	Länge als Anlegeleiter	Länge als Anlegeleiter
3.65 m	4.16 m	4.75 m
Länge als Arbeitsbühne	Länge als Arbeitsbühne	Länge als Stehleiter
1.4 m	1.96 m	2.29 m
Länge als Stehleiter	Länge als Stehleiter	Maße, zusammengeklappt
1.76 m	2 m	1,25m × 0,9m × 0,28m
Maße, zusammengeklappt	Maße, zusammengeklappt	Sprossenanzahl
1m × 0,8m × 0,28m	1,21m × 0,9m × 0,28m	4 × 4
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Transportabmessungen
4 × 3	2 × 3 + 2 × 4	1.250 mm × 420 mm × 280 mm
Transportabmessungen	Transportabmessungen	untere, äußere Breite

1.000 mm × 420 mm × 280 mm	**1.210 mm × 420 mm × 280 mm**	**0.9 m**
untere, äußere Breite **0.8 m**	untere, äußere Breite **0.9 m**	

Artikel-Nr.	**41689**
Arbeitshöhe	**6.55 m**
Gewicht	**20 kg**
Holmhöhe	**59 mm**
Länge als Anlegeleiter	**5.85 m**
Länge als Stehleiter	**2.84 m**
Maße, zusammengeklappt	**1,56m × 1,1m × 0,28m**
Sprossenanzahl	**4 × 5**
Transportabmessungen	**1.560 mm × 420 mm × 280 mm**
untere, äußere Breite	**1.1 m**