



# Multimax M

Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.

## Produktbeschreibung

- Vielfältig einsetzbare Leiter mit bis zu vier Funktionen, die sich für den Transport ganz klein macht.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Bestell-Nr. 41610 und 41611 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitpodest.
- Leiterbreite: 420 mm.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenlegbar.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Extrabreite Quertraverse.



## Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 41688 und 41689 können nicht als Arbeitsbock und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.



## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Höhe als Arbeitsbühne <b>0.99 m</b>	Material <b>Aluminium</b>
Normen <b>EN 131-4</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>

## Produktvarianten



Artikel-Nr. <b>41610</b>	Artikel-Nr. <b>41611</b>	Artikel-Nr. <b>41688</b>
Arbeitshöhe <b>4.45 m</b>	Arbeitshöhe <b>5 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.5 m</b>
Gewicht <b>18.2 kg</b>	Gewicht <b>20.6 kg</b>	Gewicht <b>16 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>
Länge als Anlegeleiter <b>3.65 m</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.16 m</b>	Länge als Anlegeleiter <b>4.75 m</b>
Länge als Arbeitsbühne <b>1.4 m</b>	Länge als Arbeitsbühne <b>1.96 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2.29 m</b>
Länge als Stehleiter <b>1.76 m</b>	Länge als Stehleiter <b>2 m</b>	Maße, zusammengeklappt <b>1,25m x 0,9m x 0,28m</b>
Maße, zusammengeklappt <b>1m x 0,8m x 0,28m</b>	Maße, zusammengeklappt <b>1,21m x 0,9m x 0,28m</b>	Sprossenanzahl <b>4 x 4</b>
Sprossenanzahl <b>4 x 3</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 3 + 2 x 4</b>	Transportabmessungen <b>1.250 mm x 420 mm x 280 mm</b>
Transportabmessungen <b>1.000 mm x 420 mm x 280 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.210 mm x 420 mm x 280 mm</b>	untere, äußere Breite <b>0.9 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.8 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.9 m</b>	
Artikel-Nr. <b>41689</b>		
Arbeitshöhe <b>6.55 m</b>		
Gewicht <b>20 kg</b>		



Holmhöhe

**59 mm**

Länge als Anlegeleiter

**5.85 m**

Länge als Stehleiter

**2.84 m**

Maße, zusammengeklappt

**1,56m × 1,1m × 0,28m**

Sprossenanzahl

**4 × 5**

Transportabmessungen

**1.560 mm × 420 mm × 280 mm**

untere, äußere Breite

**1.1 m**