



ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten.



Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 73 mm	Material Alu, natur
Normen EN 131-7	Plattformbreite 450 mm	Plattformlänge 500 mm	Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart		Stufentiefe	elektrisch ableitfähig



Stufenabstand senkrecht 265 mm	R13-Stufe	80 mm	ja
---	------------------	--------------	-----------

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40098	Artikel-Nr. 40099	Artikel-Nr. 40051
Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.35 m	Arbeitshöhe 3.6 m
Breite Quertraverse 1.1 m	Breite Quertraverse 1.2 m	Breite Quertraverse 1.4 m
Gewicht 17 kg	Gewicht 18 kg	Gewicht 20 kg
Plattformhöhe 1.07 m	Plattformhöhe 1.35 m	Plattformhöhe 1.6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5	Stufenanzahl einschl. Plattform 6
Transportabmessungen 2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	Transportabmessungen 2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	Transportabmessungen 2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
untere, äußere Breite 1100 mm	untere, äußere Breite 1200 mm	untere, äußere Breite 1200 mm