



# ZAP R13master S

Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.

## Produktbeschreibung

- Die universelle Plattformleiter für jeden robusten Einsatz! Oder speziell als Betankungsleiter.
- Für einen festen Halt der Unterflügelbetankungskupplung, bietet unsere Leiter zwei abnehmbare Aufnahmen am Steigteil der Leiter.
- Für Standsicherheit sorgt die Traverse am Stützteil der Leiter.
- Die großzügige Plattform (450 x 500 mm) aus Stahl-Gitterrost mit einer Rutschsicherheitsklasse R13, sorgt für höchste Standsicherheit.
- Zwei elektrisch ableitfähige Rollen am Steigteil sorgen für ein leichtes Verfahren der Leiter.
- 80 mm tiefe Stufen mit R13-Belag und Profilierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten für spürbar mehr Grip in jeder Situation.



## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm
Material	Alu, natur



Normen	EN 131-7
Plattformbreite	450 mm
Plattformlänge	500 mm
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	R13-Stufe
Stufentiefe	80 mm
elektrisch ableitfähig	ja

## Produktvarianten

	40098	40099	40051
Arbeitshöhe	3 m	3.35 m	3.6 m
Breite Quertraverse	1.1 m	1.2 m	1.4 m
Gewicht	17 kg	18 kg	20 kg
Plattformhöhe	1.07 m	1.35 m	1.6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	4	5	6
Transportabmessungen	2.050 mm × 1.200 mm × 400 mm	2.350 mm × 1.250 mm × 400 mm	2.550 mm × 1.450 mm × 400 mm
untere, äußere Breite	1100 mm	1200 mm	1200 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.