



Betankungsbühne

zweiachsrig ohne

Betankungstechnik

Diese zweiachsige Betankungsbühne erlaubt dank flachem Aufstieg eine Betankung von jeder Stufe aus.



Produktbeschreibung

- Plattformhöhe: 1,60 Meter
- Je nach Zugfahrzeug kann dieses Produkt mit Zugöse oder mit Kugelkopfkupplung an der Deichsel bestellt werden.
- Dieses Produkt ermöglicht Arbeitshöhen von ca. 2,90 m bis 3,50 m.
- Eine für den sicheren Stand optimierte Plattform (450 x 650 mm), bietet genug Platz für eine ergonomische Betankung.
- Die rutschhemmende und wasserdurchlässige Sicherheitspaneele an Stufen und Plattform bietet mit seiner Rutschhemmungsklasse R13 höchste Stand- und Trittsicherheit.
- Die Luftbereifung mit einer Reifengröße von 415mm, erlaubt in Kombination mit der Deichsel ein Schleppen bis zu 30 km/h Geschwindigkeit.
- Für unsere Bühnen wurden die europäischen Normen EN 12312-5 und EN 1915-1 angewandt.

Hinweise und Besonderheiten

Zu dieser Produktvariante ist keine Betankungstechnik



vorgesehen. Das gleiche Produkt ist allerdings auch mit bereits vorbereiteter oder mit Betankungstechnik zu erhalten.

Angewandte Normen:DIN EN 1915 - Allgemeine AnforderungenTeil 1 - Grundlegende SicherheitsanforderungenTeil 2 - Standsicherheits- und FestigkeitsanforderungenDIN EN 12312 - Luftfahrt BodengeräteTeil 5 - Betankungseinrichtungen für LuftfahrzeugeTeil 8 - Wartungstreppen und - plattformen