



## ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

### Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietet Stufen-Holm-Verbindung.



### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Geländerhöhe	1 m
Holmhöhe	48 mm



Holmhöhe	42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Material Plattform	Aluminium Riffelblech
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	400 mm
Plattformlänge	400 mm
Spreizsicherung	Starre Verbindung
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	42440	42441	42442	42443	42444	42445
Arbeitshöhe	2.74 m	2.99 m	3.24 m	3.49 m	3.74 m	3.99 m
Gewicht	9.3 kg	10.4 kg	11.3 kg	12.5 kg	13.8 kg	15 kg
Grundfläche	0,92 m × 0,61 m	1,09 m × 0,64 m	1,26 m × 0,67 m	1,43 m × 0,7 m	1,6 m × 0,73 m	1,77 m × 0,75 m
Höhe inklusive Geländer	1.74 m	1.99 m	2.24 m	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Leiterlänge	1.93 m	2.2 m	2.47 m	2.74 m	3.01 m	3.28 m
Plattformhöhe	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	1.910 mm × 610 mm × 150 mm	2.180 mm × 640 mm × 150 mm	2.450 mm × 670 mm × 150 mm	2.720 mm × 700 mm × 150 mm	2.990 mm × 730 mm × 150 mm	3.260 mm × 750 mm × 150 mm
untere, äußere Breite	0.62 m	0.64 m	0.67 m	0.7 m	0.73 m	0.75 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 27.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.