



# ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

## Produktbeschreibung

- Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
- Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
- Eloxierte Handläufe.
- Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
- 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Geländerhöhe: 1.000 mm.
- Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
- Entspricht der Norm EN 131 professional.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.



## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Geländerhöhe <b>1 m</b>	Holmhöhe <b>48 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>48mm /</b>	Material Plattform <b>Aluminium Riffblech</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>400 mm</b>	Plattformlänge <b>400 mm</b>



Spreizsicherung	Stufentiefe	certification-mark-pf
<b>Starre Verbindung</b>	<b>80 mm</b>	<b>TÜV Süd</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>42440</b>	<b>42441</b>	<b>42442</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.74 m</b>	<b>2.99 m</b>	<b>3.24 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>9.3 kg</b>	<b>10.4 kg</b>	<b>11.3 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,92 m × 0,61 m</b>	<b>1,09 m × 0,64 m</b>	<b>1,26 m × 0,67 m</b>
Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer	Höhe inklusive Geländer
<b>1.74 m</b>	<b>1.99 m</b>	<b>2.24 m</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.93 m</b>	<b>2.2 m</b>	<b>2.47 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>0.74 m</b>	<b>0.99 m</b>	<b>1.24 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.910 mm × 610 mm × 150 mm</b>	<b>2.180 mm × 640 mm × 150 mm</b>	<b>2.450 mm × 670 mm × 150 mm</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.62 m</b>	<b>0.64 m</b>	<b>0.67 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



42443	42444	42445
Arbeitshöhe <b>3.49 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.74 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.99 m</b>
Gewicht <b>12.5 kg</b>	Gewicht <b>13.8 kg</b>	Gewicht <b>15 kg</b>
Grundfläche <b>1,43 m × 0,7 m</b>	Grundfläche <b>1,6 m × 0,73 m</b>	Grundfläche <b>1,77 m × 0,75 m</b>
Höhe inklusive Geländer <b>2.49 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>2.74 m</b>	Höhe inklusive Geländer <b>2.99 m</b>
Leiterlänge <b>2.74 m</b>	Leiterlänge <b>3.01 m</b>	Leiterlänge <b>3.28 m</b>
Plattformhöhe <b>1.49 m</b>	Plattformhöhe <b>1.74 m</b>	Plattformhöhe <b>1.99 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>7</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>8</b>
Transportabmessungen <b>2.720 mm × 700 mm × 150 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.990 mm × 730 mm × 150 mm</b>	Transportabmessungen <b>3.260 mm × 750 mm × 150 mm</b>
untere, äußere Breite <b>0.7 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.73 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.75 m</b>