



Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M6.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	Garantie
10,5 mm (M6)	Gesetzliche Gewährleistung

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800307	800491	800492
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
325mm / 395mm / 465mm	395mm / 465mm	395mm / 465mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.5 kg	0.7 kg	0.9 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
55 mm × 20 mm	55 mm × 20 mm	67 mm × 20 mm
Länge	Länge	Länge



700 mm	890 mm	1090 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
800552	800551	800549
Bohrungsabstand	Bohrungsabstand	Bohrungsabstand
325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm
Gewicht	Gewicht	Gewicht
0.8 kg	0.8 kg	1 kg
Holmaußenmaß	Holmaußenmaß	Holmaußenmaß
58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	Länge	Länge
690 mm	890 mm	990 mm
Artikel-Nr.		
800550		
Bohrungsabstand		
325mm / 395mm / 465mm		
Gewicht		
1 kg		
Holmaußenmaß		
73 mm × 25 mm		
Länge		
1200 mm		