DATENBLATT

# Quertraverse

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Befestigung durch Schraube M6.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.



## HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Bohrdurchmesser | 10,5 mm (M6) |
| Garantie | Gesetzliche Gewährleistung |

## PRODUKTVARIANTEN

| | 800307 | 800491 | 800492 | 800552 | 800551 | 800549 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrungsabstand | 325mm / 395mm / 465mm | 395mm / 465mm | 395mm / 465mm | 325mm / 395mm / 465mm | 325mm / 395mm / 465mm | 325mm / 395mm / 465mm |
| Gewicht | 0.5 kg | 0.7 kg | 0.9 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 1 kg |
| Holmaußenmaß | 55 mm × 20 mm | 55 mm × 20 mm | 67 mm × 20 mm | 58 mm × 25 mm | 58 mm × 25 mm | 73 mm × 25 mm |
| Länge | 700 mm | 890 mm | 1090 mm | 690 mm | 890 mm | 990 mm |

| | 800550 |
|---|---|
| Bohrungsabstand | 325mm / 395mm / 465mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Holmaußenmaß | 73 mm × 25 mm |
| Länge | 1200 mm |

**ZARGES GMBH**
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.