



Quertraverse

Produktbeschreibung

- Befestigung durch Schraube M6.
- Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Hinweise und Besonderheiten

Aufgrund von Konstruktionsänderungen ist nicht nur der Leitern-Typ, sondern immer das Holmaußenmaß zu beachten.



Produkteigenschaften

Bohrdurchmesser	10,5 mm (M6)
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung

Produktvarianten

	800307	800491	800492	800552	800551	800549
Bohrungsabstand	325mm / 395mm / 465mm	395mm / 465mm	395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm	325mm / 395mm / 465mm
Gewicht	0.5 kg	0.7 kg	0.9 kg	0.8 kg	0.8 kg	1 kg
Holmaußenmaß	55 mm × 20 mm	55 mm × 20 mm	67 mm × 20 mm	58 mm × 25 mm	58 mm × 25 mm	73 mm × 25 mm
Länge	700 mm	890 mm	1090 mm	690 mm	890 mm	990 mm
	800550					
Bohrungsabstand	325mm / 395mm / 465mm					
Gewicht	1 kg					
Holmaußenmaß	73 mm × 25 mm					



	800550
Länge	1200 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 29.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.