DATENBLATT

Betankungsbühne mit Höhenverstellung im Bereich von 2,50 bis 4,25 Meter

Die Betankungsbühne mit hydraulischer Höhenverstellung bietet Ihnen einen flexiblen Zugang zu Betankungsstationen in verschiedenen Höhen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hydraulische Höhenverstellung im Bereich von 2,50 bis 4,25 Meter.
- Je nach Zugfahrzeug kann dieses Produkt mit Zugöse oder mit Kugelkopfkupplung an der Deichsel bestellt werden.
- Eine für den sicheren Stand optimierte Plattform (918 x 830 mm), bietet genug Platz für eine ergonomische Betankung.
- Die rutschhemmende und wasserdurchlässige Sicherheitspaneele an Stufen und Plattform bietet mit seiner Rutschhemmungsklasse R13 höchste Stand- und Trittsicherheit.
- Die Luftbereifung mit einer Reifengröße von 530mm, erlaubt in Kombination mit der Deichsel ein Schleppen bis zu 30 km/h Geschwindigkeit.
- Für unsere Bühnen wurden die europäischen Normen EN 12312-5 und EN 1915-1 angewandt.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Zu dieser Produktvariante ist keine Betankungstechnik vorgesehen. Das gleiche Produkt ist allerdings auch mit Betankungstechnik zu erhalten.
Angewandte Normen:DIN EN 1915 - Allgemeine AnforderungenTeil 1 - Grundlegende SicherheitsanforderungenTeil 2 - Standsicherheits- und FestigkeitsanforderungenDIN EN 12312 - Luftfahrt BodengeräteTeil 5 - Betankungseinrichtungen für LuftfahrzeugeTeil 8 - Wartungstreppen und -plattformen

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 9.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.