



Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Material Aluminium | Normen EN 131 professional |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------|--|
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Stufentiefe 38 mm | äußere Breite der Unterleiter 490 mm |


265 mm

Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 44851 | 44852 | 44853 |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe | Arbeitshöhe |
| 5.95 m | 7.25 m | 8.8 m |
| Breite Quertraverse | Breite Quertraverse | Breite Quertraverse |
| 0.9 m | 1.1 m | 1.2 m |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 15.3 kg | 19.2 kg | 24.2 kg |
| Holmhöhe | Holmhöhe | Holmhöhe |
| 68 mm | 73 mm | 85 mm |
| Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, ausgefahren | Leiterlänge, ausgefahren |
| 5.25 m | 6.65 m | 8.33 m |
| Leiterlänge, eingefahren | Leiterlänge, eingefahren | Leiterlänge, eingefahren |
| 2.41 m | 2.97 m | 3.53 m |
| Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl |
| 3 × 8 | 3 × 10 | 3 × 12 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 2.410 mm × 500 mm × 170 mm | 2.970 mm × 500 mm × 190 mm | 3.530 mm × 500 mm × 190 mm |
| Artikel-Nr. | | |
| 44854 | | |



Arbeitshöhe

9.9 m

Breite Quertraverse

1.2 m

Gewicht

36 kg

Holmhöhe

85 mm

Leiterlänge, ausgefahren

9.45 m

Leiterlänge, eingefahren

4.09 m

Sprossenanzahl

3 × 14

Transportabmessungen

4.090 mm × 500 mm × 190 mm