



## Everest 3DE

Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.

### Produktbeschreibung

- Flexibel, sicher und preisgünstig: die perfekte Lösung für große Höhen.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44851-44852.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 490 mm.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Belastung    | max. 150 kg         |
| Beschichtung | natur               |
| Garantie     | 10 Jahre            |
| Material     | Aluminium           |
| Normen       | EN 131 professional |



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm

Sprossen-/Stufenart geriffelt

Stufentiefe 38 mm

äußere Breite der Unterleiter 490 mm

## Produktvarianten

|                          | 44851                         | 44852                         | 44853                         | 44854                         |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Arbeitshöhe              | 5.95 m                        | 7.25 m                        | 8.8 m                         | 9.9 m                         |
| Breite Quertraverse      | 0.9 m                         | 1.1 m                         | 1.2 m                         | 1.2 m                         |
| Gewicht                  | 15.3 kg                       | 19.2 kg                       | 24.2 kg                       | 36 kg                         |
| Holmhöhe                 | 68 mm                         | 73 mm                         | 85 mm                         | 85 mm                         |
| Leiterlänge, ausgefahren | 5.25 m                        | 6.65 m                        | 8.33 m                        | 9.45 m                        |
| Leiterlänge, eingefahren | 2.41 m                        | 2.97 m                        | 3.53 m                        | 4.09 m                        |
| Sprossenanzahl           | 3 × 8                         | 3 × 10                        | 3 × 12                        | 3 × 14                        |
| Transportabmessungen     | 2.410 mm × 500 mm<br>× 170 mm | 2.970 mm × 500 mm<br>× 190 mm | 3.530 mm × 500 mm<br>× 190 mm | 4.090 mm × 500 mm<br>× 190 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.