Höhenleitwerk-Docks (Horizontal Stabilizer Docks)

Strebenfreie Konstruktion mit Zugang zu den vertikalen Stabilisatoren und ergonomische Neigung der Arbeitsfläche. Für Tail-In Dockvorgänge muss das Dock nicht bewegt werden.

Produktbeschreibung

- Ortsfest oder mit Fahrwerk für den mobilen Einsatz
- Mit fester Höhe oder mit Höhenverstellung.
- Spindeln an den Auslegern zum Höhenausgleich auf unebenem Boden.
- Ausschubkassetten und Schutzpolster.
- Verschiedene Geländeroptionen wie feste oder höhenverstellbare, klappbare Geländerkäfige und Absturzsicherungen.
- Optimale Konturanpassung bei hoher Variabilität.

Hinweise und Besonderheiten

Angewandte Normen:DIN EN 1915 - Allgemeine AnforderungenTeil 1 - Grundlegende SicherheitsanforderungenTeil 2 - Standsicherheits- und FestigkeitsanforderungenDIN EN 12312 - Luftfahrt BodengeräteTeil 5 - Betankungseinrichtungen für LuftfahrzeugeTeil 8 - Wartungstreppen und - plattformen

Produkteigenschaften

Produktvarianten