



Stella LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis \varnothing 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm



Sprossen-/Stufenart geriffelt

Stufentiefe 30 mm

Produktvarianten

	1041511	1041512	1041513	1041514	1041515
Arbeitshöhe	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m
Senkrechte Einhängehöhe	=1,33m - =1,86 m	=1,87m - =2,41 m	=2,42m - =2,95 m	=2,96m - =3,49 m	=3,5m - =4,03 m
Stufenanzahl	6	8	10	12	14
maximale Senkrechte Einhängehöhe	1.86 m	2.41 m	2.95 m	3.49 m	4.03 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.33 m	1.87 m	2.42 m	2.96 m	3.5 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.