



Stella LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängehaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	

Produktvarianten



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
1041511	1041512	1041513
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.8 m	3.35 m	3.9 m
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe
=1,33m-=1,86 m	=1,87m-=2,41 m	=2,42m-=2,95 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
6	8	10
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
1.86 m	2.41 m	2.95 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
1.33 m	1.87 m	2.42 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
1041514	1041515	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
4.4 m	4.95 m	
Senkrechte Einhängehöhe	Senkrechte Einhängehöhe	
=2,96m-=3,49 m	=3,5m-=4,03 m	
Stufenanzahl	Stufenanzahl	
12	14	
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe	
3.49 m	4.03 m	
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe	
2.96 m	3.5 m	