



# Stella LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.


## Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis Ø 36 mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!  
 Entspricht der Norm EN 131 professional.



## Produkteigenschaften

|  |  |   |                              |                                      |
|--|--|---|------------------------------|--------------------------------------|
| Belastung<br><b>max. 150 kg</b>                      | Beschichtung<br><b>natur</b>                       | Garantie<br><b>10 Jahre</b>             | Material<br><b>Aluminium</b> | Normen<br><b>EN 131 professional</b> |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung<br><b>gebördelt</b> | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht<br><b>270 mm</b> | Sprossen-/Stufenart<br><b>geriffelt</b> | Stufentiefe<br><b>30 mm</b>  |                                      |

## Produktvarianten

|                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Artikel-Nr.<br><b>1041511</b> | Artikel-Nr.<br><b>1041512</b> | Artikel-Nr.<br><b>1041513</b> |
| Arbeitshöhe<br><b>2.8 m</b>   | Arbeitshöhe<br><b>3.35 m</b>  | Arbeitshöhe<br><b>3.9 m</b>   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Senkrechte Einhängehöhe<br><b>=1,33m-1,86 m</b>   | Senkrechte Einhängehöhe<br><b>=1,87m-2,41 m</b>   | Senkrechte Einhängehöhe<br><b>=2,42m-2,95 m</b>   |
| Stufenanzahl<br><b>6</b>                          | Stufenanzahl<br><b>8</b>                          | Stufenanzahl<br><b>10</b>                         |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>1.86 m</b> | maximale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>2.41 m</b> | maximale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>2.95 m</b> |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>1.33 m</b> | minimale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>1.87 m</b> | minimale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>2.42 m</b> |
| Artikel-Nr.<br><b>1041514</b>                     | Artikel-Nr.<br><b>1041515</b>                     |   |
| Arbeitshöhe<br><b>4.4 m</b>                       | Arbeitshöhe<br><b>4.95 m</b>                      |   |
| Senkrechte Einhängehöhe<br><b>=2,96m-3,49 m</b>   | Senkrechte Einhängehöhe<br><b>=3,5m-4,03 m</b>    |   |
| Stufenanzahl<br><b>12</b>                         | Stufenanzahl<br><b>14</b>                         |   |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>3.49 m</b> | maximale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>4.03 m</b> |   |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>2.96 m</b> | minimale Senkrechte Einhängehöhe<br><b>3.5 m</b>  |   |