



Compactstep L

Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.

Produktbeschreibung

- Der Platz-Weltmeister: kleinstes Format für den Transport, aber sicherer Stand auf breiten Sprossen.
- Verschiedene Höhen einstellbar – mehrere Leitern in einer und somit immer die passende Höhe.
- Breite Sprossen sorgen für Komfort bei Auf- und Abstieg.
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum.
- Holme abriebfest eloxiert.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131-6.

Produkteigenschaften

| Belastung | Beschichtung | Garantie | Material | Normen |
|--|---|-----------------------------|---|-----------------|
| max. 150 kg | eloxiert | 10 Jahre | Aluminium | EN 131-6 |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 300 mm | Sprossen-/Stufenart geriffelt | Stufentiefe 40 mm | certification-mark-pf TÜV Rheinland | |

Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|-------------|-------------|-------------|
| | | |



| 40400 | 40410 | 40401 |
|--|---|---|
| Arbeitshöhe 3.4 m | Arbeitshöhe 4 m | Arbeitshöhe 4.5 m |
| Gewicht 8.4 kg | Breite Quertraverse 0.8 m | Breite Quertraverse 0.88 m |
| Leiterlänge, ausgefahren 2.66 m | Gewicht 13 kg | Gewicht 14 kg |
| Leiterlänge, eingefahren 0.76 m | Leiterlänge, ausgefahren 3.23 m | Leiterlänge, ausgefahren 3.8 m |
| Sprossenanzahl 9 | Leiterlänge, eingefahren 0.82 m | Leiterlänge, eingefahren 0.88 m |
| Transportabmessungen 760 mm × 470 mm × 80 mm | Sprossenanzahl 11 | Sprossenanzahl 13 |
| | Transportabmessungen ca. 800 mm × ca. 500 mm × ca. 100 mm | Transportabmessungen 880 mm × 500 mm × 100 mm |