



Crestastep B

Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.



Produktbeschreibung

- Die bequemste Holzleiter für Maler: auf Stufen sicherer arbeiten.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Niedrige Temperaturleitfähigkeit – damit auch bei Außeneinsätzen im Winter immer ein angenehmes Griffgefühl.
- Holme aus hochwertigem, ausgesuchtem Nadelholz, Stufen aus Buche.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Spreizsicherung durch zwei hochfeste Gurtbänder.
- Seitenbandscharniere mit Eimerhaken (Stahl, verzinkt).



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 66 mm	Material Holz	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung verleimt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Stufentiefe 80 mm	



Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40025	40026	40027
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.5 m	2.8 m	3.05 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
8.5 kg	10.3 kg	12 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.25 m	1.53 m	1.81 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 4	2 × 5	2 × 6
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 1.250 mm × ca. 475 mm × ca. 175 mm	ca. 1.530 mm × ca. 505 mm × ca. 175 mm	ca. 1.810 mm × ca. 535 mm × ca. 175 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.19 m	1.45 m	1.72 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.48 m	0.51 m	0.54 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
40028	40029	40030
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
3.3 m	3.6 m	4.1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
14.3 kg	17.2 kg	19.8 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge



2.09 m	2.37 m	2.93 m
Stufenanzahl 2 × 7	Stufenanzahl 2 × 8	Stufenanzahl 2 × 10
Transportabmessungen ca. 2.090 mm × ca. 565 mm × ca. 175 mm	Transportabmessungen ca. 2.370 mm × ca. 595 mm × ca. 175 mm	Transportabmessungen ca. 2.930 mm × ca. 655 mm × ca. 175 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.98 m	senkrechte Leiterhöhe 2.27 m	senkrechte Leiterhöhe 2.74 m
untere, äußere Breite 0.57 m	untere, äußere Breite 0.6 m	untere, äußere Breite 0.66 m