



PaxTower 1T

Das handliche 1-Klick-Klappgerüst für den anspruchsvollen Handwerker. Schnell aufbauen, robust stehen, sicher arbeiten.

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

Garantie	10 Jahre
Gerüstbreite	0.72 m
Gerüstklasse	3 (= 200 kg/m ²)
Gerüstlänge	1.8 m



Holmdurchmesser	45 mm
Klauenart	automatisch
Normen	EN 1004-1
Plattformbreite	0.6 m
Plattformgröße	0,6m × 1,8m
Plattformlänge	1.8 m
Rollen spindelbar	Nein
Rollendurchmesser	125 mm
Sprossendurchmesser	45 mm
Türegängig	Ja

Produktvarianten

	53511	53512	53513	53514	53515	53516
Arbeitshöhe	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m	6.55 m	7.55 m
Gerüsthöhe	1.65 m	2.65 m	3.65 m	4.65 m	5.65 m	6.65 m
Gewicht	38.3 kg	68 kg	78 kg	95.3 kg	111.2 kg	130.4 kg
Plattformhöhe	0.55 m	1.55 m	2.55 m	3.55 m	4.55 m	5.55 m
Transportabmessungen	1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm	2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 20.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.