



PaxTower 1T

Produktbeschreibung

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Nach neuer EN 1004-1 – ausser Basispaket 53510.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

Garantie 10 Jahre	Gerüstbreite 0.72 m	Gerüstklasse 3 (= 200 kg/m²)	Gerüstlänge 1.8 m	Holmdurchmesser 45 mm
Klauenart automatisch	Normen EN 1004-1	Plattformbreite 0.6 m	Plattformgröße 0,6m x 1,8m	Plattformlänge 1.8 m
Rollen spindelbar Nein	Rollendurchmesser 125 mm	Sprossendurchmesser 45 mm	Türegängig Ja	

Produktvarianten



Artikel-Nr. 53511	Artikel-Nr. 53512	Artikel-Nr. 53513
Arbeitshöhe 2.55 m	Arbeitshöhe 3.55 m	Arbeitshöhe 4.55 m
Gerüsthöhe 1.65 m	Gerüsthöhe 2.65 m	Gerüsthöhe 3.65 m
Gewicht 38.3 kg	Gewicht 68 kg	Gewicht 78 kg
Plattformhöhe 0.55 m	Plattformhöhe 1.55 m	Plattformhöhe 2.55 m
Transportabmessungen 1.950 mm × 750 mm × 400 mm	Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 700 mm	Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Artikel-Nr. 53514	Artikel-Nr. 53515	Artikel-Nr. 53516
Arbeitshöhe 5.55 m	Arbeitshöhe 6.55 m	Arbeitshöhe 7.55 m
Gerüsthöhe 4.65 m	Gerüsthöhe 5.65 m	Gerüsthöhe 6.65 m
Gewicht 95.3 kg	Gewicht 111.2 kg	Gewicht 130.4 kg
Plattformhöhe 3.55 m	Plattformhöhe 4.55 m	Plattformhöhe 5.55 m
Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 950 mm	Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 1.050 mm	Transportabmessungen 2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm