



PaxTower S-PLUS 1T

Das handliche 1-Klick-Klappturmgerüst für den anspruchsvollen Handwerker mit dem S-PLUS-Geländer für mehr Sicherheit beim Auf- und Abbau.

Produktbeschreibung

- Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Klick.
- Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
- Nach neuer EN 1004; Gerüstklaasse 3 (belastbar bis 200kg/m²).
- 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
- Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.



Produkteigenschaften

Garantie	Gerüstbreite	Gerüstklaasse	Gerüstlänge	Holmdurchmesser
10 Jahre	0.72 m	3 (= 200 kg/m²)	1.8 m	45 mm
Klaufenart	Normen	Plattformbreite	Plattformgröße	Plattformlänge



automatisch	EN 1004-1	0.6 m	0,6m × 1,8m	1.8 m
Rollen spindelbar	Rollendurchmesser	Sprossendurchmesser	Türengängig	
Nein	125 mm	45 mm	Ja	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53521	53522	53523
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.55 m	3.55 m	4.55 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
1.65 m	2.65 m	3.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
38.3 kg	71.4 kg	79.5 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.55 m	1.55 m	2.55 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.950 mm × 750 mm × 400 mm	2.150 mm × 750 mm × 700 mm	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
53524	53525	53526
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
5.55 m	6.55 m	7.55 m
Gerüsthöhe	Gerüsthöhe	Gerüsthöhe
4.65 m	5.65 m	6.65 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht



108 kg	114.1 kg	142.6 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
3.55 m	4.55 m	5.55 m
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.150 mm × 750 mm × 950 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.100 mm	2.150 mm × 750 mm × 1.300 mm
Artikel-Nr.		
53510		
Arbeitshöhe		
2.55 m		
Gerüsthöhe		
1.65 m		
Gewicht		
29.1 kg		
Plattformhöhe		
0.55 m		
Transportabmessungen		
1.950 mm × 750 mm × 350 mm		