



Skymaster Plus X

Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.

Produktbeschreibung

- Eine Leiter, viele Funktionen: die flexible Lösung für sicheren Auf- und Abstieg sowie extra stabilen Stand, besonders komfortabel und extra sicher durch 80 mm tiefe Stufen an der Oberleiter.
- Besonders leicht aufgrund der Kombination von Stufen- und Sprossenleiter (Hybridbauweise).
- Höchste Stabilität durch beidseitige starre Verbindung.
- Mit Rolle in Quertraverse für ergonomischen Transport.
- Oberleiter mit Kopffahrwerk.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41578-41579.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Optimale Standsicherheit durch extrabreite



Quertraverse und zwei starre Verbindungen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |
| Garantie | 10 Jahre |
| Laufrollen | Gummi |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Starre Verbindung | beidseitig |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

Produktvarianten

| | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter | max. ca. 6.55 m | max. ca. 7.6 m | max. ca. 9.15 m | max. ca. 10.2 m |
| Breite Quertraverse | 1 m | 1.185 m | 1.2 m | 1.2 m |
| Gewicht | 18.8 kg | 26.2 kg | 32.1 kg | 36.6 kg |
| Holmhöhe | 73 mm | 85 mm | 98 mm | 98 mm |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter | 5.81 m | 6.88 m | 8.61 m | 9.73 m |
| Leiterlänge, eingefahren | 2.45 m | 3.01 m | 3.58 m | 4.14 m |



| | 41578 | 41579 | 41580 | 41581 |
|---|--|--|--|--|
| Länge als 2-tlg. Anegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 4.13 m | 4.94 m | 6.1 m | 6.94 m |
| Sprossenanzahl | 3 × 8 | 3 × 10 | 3 × 12 | 3 × 14 |
| Transportabmessungen | ca. 2.450 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm | ca. 3.015 mm × ca. 500 mm × ca. 230 mm | ca. 3.585 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm | ca. 4.145 mm × ca. 500 mm × ca. 245 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 26.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.