



## AXIC-Y

Doppeltes Verbindungsmitte mit elastischen Armen gemäß EN 354:2010 und integriertem Falldämpfer gemäß EN 355:2002. Der integrierte O-Ring verhindert das Verdrehen der Arme während der Anwendung. Die Länge ist flexibel und kann zwischen 1,40 m und 1,80 m variiert werden. Das Verbindungsmitte ist wahlweise mit Karabinern oder Gerüsthaken ausgestattet.



### Produktbeschreibung

- Doppeltes Verbindungsmitte gemäß EN 354:2010 mit Falldämpfer gemäß EN 355:2002.
- Flexible Länge zwischen 1,40 und 1,80 m.
- Ausgestattet mit Karabinern oder Gerüsthaken.
- Durch ihre runde Form ermöglicht die zentrale RING-Öse eine optimale Positionierung, um das Verdrehen zu verhindern.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.
- DIN 19427

### Produkteigenschaften

Länge Reichweite	Länge maximal	Länge minimal	Maximale Nutzungsdauer
<b>1,4-1,8 m</b>	<b>1.8 m</b>	<b>1.4 m</b>	<b>10 J</b>



**ZARGES**

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/axic-y>



## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47809</b>	<b>47860</b>	<b>47863</b>
Gewicht	Falldämpfer	Falldämpfer
<b>1.8 kg</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Gewicht	Gewicht
<b>Aluminium Gerüsthaken</b>	<b>1.85 kg</b>	<b>1.85 kg</b>
Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Anschlagpunkt-Seite
<b>Snap hook</b>	<b>Aluminium Gerüsthaken</b>	<b>Aluminium Gerüsthaken</b>
Normen	Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite
<b>EN 354EN 355</b>	<b>Twist-lock</b>	<b>Tri-lock</b>
	Normen	Normen
	<b>EN 354EN 355</b>	<b>EN 354EN 355</b>
	Smart Check	Smart Check
	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>47810</b>	<b>47861</b>	<b>47864</b>
Gewicht	Falldämpfer	Falldämpfer
<b>1.1 kg</b>	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Gewicht	Gewicht
<b>Snap hook</b>	<b>1.15 kg</b>	<b>1.15 kg</b>
Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Anschlagpunkt-Seite
<b>Snap hook</b>	<b>Snap hook</b>	<b>Snap hook</b>
Normen	Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite
<b>EN 354EN 355</b>	<b>Twist-lock</b>	<b>Tri-lock</b>



	Normen <b>EN 354EN 355</b>	Normen <b>EN 354EN 355</b>
	Smart Check	Smart Check
	<b>Ja</b>	<b>Ja</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
<b>47867</b>	<b>47877</b>	
Falldämpfer	Falldämpfer	
<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	
Gewicht	Gewicht	
<b>1.9 kg</b>	<b>1.9 kg</b>	
Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Anschlagpunkt-Seite	
<b>Maxi Rebar hook</b>	<b>Stahl Gerüsthaken</b>	
Karabiner Auffanggurt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite	
<b>Snap hook</b>	<b>Snap hook</b>	
Normen	Normen	
<b>EN 354EN 355</b>	<b>EN 354EN 355</b>	
Smart Check	Smart Check	
<b>Ja</b>	<b>Ja</b>	