AXIC-FA

Produktbeschreibung

- Das einsetzbare, mitlaufende Auffanggerät AXIC-FA gemäße EN 353-2 verfügt über einen integrierten Bandfalldämpfer gemäße EN 355 und ermöglicht aufgrund seiner Seillänge einen erweiterten Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis zu 150 Kilogramm zugelassen.
- Ausgestattet mit Falldämpfer gemäß EN 355.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- Ausgestattet mit Snap-Hook (Auffanggurt Seite) und Trilock Karabiner (Anschlagpunkt Seite).
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.

Produkteigenschaften

Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Auffanggurt-Seite	Maximale Nutzungsdauer
Tri-lock	**Snap hook**	**10 J**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
47873	**47812**	**47911**
Falldämpfer	Gewicht	Falldämpfer
Ja	**2.8 kg**	**Ja**

Gewicht **1.9 kg**	Länge Reichweite **20 m**	Gewicht **2.8 kg**
Länge Reichweite **10 m**	Länge minimal **20 m**	Länge Reichweite **50 m**
Länge minimal **10 m**	Normen **EN 353-2EN 355**	Länge minimal **50 m**
Normen **EN 353-2EN 355**		Normen **EN 353-2EN 355**
Smart Check **Ja**		Smart Check **Ja**

Artikel-Nr. **47912**	Artikel-Nr. **47913**
Falldämpfer **Ja**	Falldämpfer **Ja**
Gewicht **2.8 kg**	Gewicht **2.8 kg**
Länge Reichweite **100 m**	Länge Reichweite **200 m**
Länge minimal **100 m**	Länge minimal **200 m**
Normen **EN 353-2EN 355**	Normen **EN 353-2EN 355**
Smart Check **Ja**	Smart Check **Ja**