



# AXIC-FA

## Produktbeschreibung

- Das einsetzbare, mitlaufende Auffanggerät AXIC-FA gemäß EN 353-2 verfügt über einen integrierten Bandfalldämpfer gemäß EN 355 und ermöglicht aufgrund seiner Seillänge einen erweiterten Bewegungsradius. Es ist für Nutzergewichte bis zu 150 Kilogramm zugelassen.
- Ausgestattet mit Falldämpfer gemäß EN 355.
- Geeignet für Personen bis 150 kg.
- Ausgestattet mit Snap-Hook (Auffanggurt Seite) und Trilock Karabiner (Anschlagpunkt Seite).
- ZmartCheck – ermöglicht schnellen Zugriff auf sicherheitsrelevante Informationen.
- Kantengeeignet RfU 11.074.



## Produkteigenschaften

Karabiner Anschlagpunkt-Seite	Karabiner Auffanggurt- Seite	Maximale Nutzungsdauer
<b>Tri-lock</b>	<b>Snap hook</b>	<b>10 J</b>

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>47873</b>	Artikel-Nr. <b>47812</b>	Artikel-Nr. <b>47911</b>
Falldämpfer <b>Ja</b>	Gewicht <b>2.8 kg</b>	Falldämpfer <b>Ja</b>



Gewicht	Länge Reichweite	Gewicht
<b>1.9 kg</b>	<b>20 m</b>	<b>2.8 kg</b>
Länge Reichweite	Länge minimal	Länge Reichweite
<b>10 m</b>	<b>20 m</b>	<b>50 m</b>
Länge minimal	Normen	Länge minimal
<b>10 m</b>	<b>EN 353-2EN 355</b>	<b>50 m</b>
Normen		Normen
<b>EN 353-2EN 355</b>		<b>EN 353-2EN 355</b>
Smart Check		Smart Check
<b>Ja</b>		<b>Ja</b>
Artikel-Nr.		
<b>47912</b>		
Falldämpfer		
<b>Ja</b>		
Gewicht		
<b>2.8 kg</b>		
Länge Reichweite		
<b>100 m</b>		
Länge minimal		
<b>100 m</b>		
Normen		
<b>EN 353-2EN 355</b>		
Smart Check		
<b>Ja</b>		