



Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Ablageschale Kunststoff | Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Holmhöhe 70 mm |
| Material Aluminium | Normen EN 14183 | Plattformbreite 360 mm | Plattformlänge 230 mm | Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart geriffelt | Stufentiefe 230 mm | | | |



Produktvarianten

| | | |
|--|--|---|
| Artikel-Nr. 41332 | Artikel-Nr. 41333 | Artikel-Nr. 41335 |
| Arbeitshöhe 2.45 m | Arbeitshöhe 2.7 m | Arbeitshöhe 2.7 m |
| Gewicht 3.9 kg | Gewicht 6.6 kg | Gewicht 8.4 kg |
| Plattformhöhe 0.45 m | Plattformhöhe 0.7 m | Plattformhöhe 0.7 m |
| Sicherheitsbügel nein | Sicherheitsbügel nein | Sicherheitsbügel ja |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 2 | Stufenanzahl einschl. Plattform 3 | Stufenanzahl einschl. Plattform 3 |
| Transportabmessungen ca. 560 mm x ca. 500 mm x ca. 90 mm | Transportabmessungen ca. 1.140 mm x ca. 560 mm x ca. 80 mm | Transportabmessungen ca. 1.140 mm x ca. 570 mm x ca. 130 mm |
| untere, äußere Breite 0.48 m | untere, äußere Breite 0.56 m | untere, äußere Breite 0.56 m |
| Artikel-Nr. 41336 | Artikel-Nr. 41337 | |
| Arbeitshöhe 2.9 m | Arbeitshöhe 3.15 m | |
| Gewicht 10.6 kg | Gewicht 12.8 kg | |
| Plattformhöhe 0.9 m | Plattformhöhe 1.15 m | |
| Sicherheitsbügel ja | Sicherheitsbügel ja | |



| | |
|---|---|
| Stufenanzahl einschl. Plattform | Stufenanzahl einschl. Plattform |
| 4 | 5 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| ca. 1.450 mm x ca. 580 mm x ca. 140 mm | ca. 1.760 mm x ca. 580 mm x ca. 140 mm |
| untere, äußere Breite | untere, äußere Breite |
| 0.57 m | 0.6 m |