



Plazatec P

Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.

Produktbeschreibung

- Robuste Treppenlösung in elektrisch ableitfähiger Ausführung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand.
- Elektrisch ableitfähig.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Riffelblech-Belag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Kunststoff	max. 150 kg	natur	10 Jahre	70 mm



Material Aluminium	Normen EN 14183	Plattformbreite 360 mm	Plattformlänge 230 mm	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm
Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 230 mm			

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41332	Artikel-Nr. 41333	Artikel-Nr. 41335
Arbeitshöhe 2.45 m	Arbeitshöhe 2.7 m	Arbeitshöhe 2.7 m
Gewicht 3.9 kg	Gewicht 6.6 kg	Gewicht 8.4 kg
Plattformhöhe 0.45 m	Plattformhöhe 0.7 m	Plattformhöhe 0.7 m
Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel nein	Sicherheitsbügel ja
Stufenanzahl einschl. Plattform 2	Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 3
Transportabmessungen ca. 560 mm × ca. 500 mm × ca. 90 mm	Transportabmessungen ca. 1.140 mm × ca. 560 mm × ca. 80 mm	Transportabmessungen ca. 1.140 mm × ca. 570 mm × ca. 130 mm
untere, äußere Breite 0.48 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	



41336	41337
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.9 m	3.15 m
Gewicht	Gewicht
10.6 kg	12.8 kg
Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.9 m	1.15 m
Sicherheitsbügel	Sicherheitsbügel
ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 1.450 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm	ca. 1.760 mm × ca. 580 mm × ca. 140 mm
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.57 m	0.6 m