




ZAP Masterflex Plus S

Das ultimative Premium-Modell mit dem Plus an maximaler Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen eingesetzt werden mussten.

Produktbeschreibung


- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60mm breiten Stufen.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Größte Arbeitshöhe im Markt in dieser Klasse mit bis zu 5 m.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.



Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7

Produkteigenschaften



| | | | | |
|--|---------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Ablageschale Kunststoff | Belastung max. 150 kg | Breite, eingefahren 0.69 m | Garantie 10 Jahre | Geländerhöhe 1 m |
| Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B x | Material Aluminium | Material Plattform verleimte Sperrholzplatte | Normen EN 131-7 | Plattformbreite 400 mm |
| Plattformlänge 550 mm | Stufentiefe 60 mm | | | |

Produktvarianten

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. 41156 | Artikel-Nr. 41157 | Artikel-Nr. 41158 |
| Arbeitshöhe max. ca. 3.28 m | Arbeitshöhe max. ca. 3.79 m | Arbeitshöhe max. ca. 4.3 m |
| Gewicht 29.5 kg | Gewicht 32.7 kg | Gewicht 39.2 kg |
| Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 1,8m x 0,69 m | Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 2,2m x 0,69 m | Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B 2,6m x 0,69 m |
| Höhe inklusive Geländer max. 2.31 m | Höhe inklusive Geländer max. 2.82 m | Höhe inklusive Geländer max. 3.33 m |
| Länge, eingefahren 1.8 m | Länge, eingefahren 2.2 m | Länge, eingefahren 2.6 m |
| Maße, zusammengeklappt 0,42m x 0,69m x 2,19m | Maße, zusammengeklappt 0,42m x 0,69m x 2,47m | Maße, zusammengeklappt 0,42m x 0,69m x 3,03m |
| Plattformhöhe 0,78m / 1,03m / 1,28m | Plattformhöhe 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m | Plattformhöhe 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m |



| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Sprossenanzahl einschl. Plattform | Sprossenanzahl einschl. Plattform | Sprossenanzahl einschl. Plattform |
| 5 | 7 | 9 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 2.190 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm |
| Artikel-Nr. | | |
| 41159 | | |
| Arbeitshöhe | | |
| max. ca. 5.05 m | | |
| Gewicht | | |
| 45.5 kg | | |
| Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B | | |
| 3,19m × 0,69 m | | |
| Höhe inklusive Geländer | | |
| max. 4.08 m | | |
| Länge, eingefahren | | |
| 3.19 m | | |
| Maße, zusammengeklappt | | |
| 0,42m × 0,69m × 3,58m | | |
| Plattformhöhe | | |
| 2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m | | |
| Sprossenanzahl einschl. Plattform | | |
| 12 | | |
| Transportabmessungen | | |
| ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm | | |