



ZAP Masterflex Plus S

Das ultimative Premium-Modell mit dem Plus an maximaler Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen eingesetzt werden mussten.

Produktbeschreibung

- Das ultimative Premium-Modell mit dem Plus an maximaler Arbeitshöhe und Sicherheitsausstattung, wo bisher aufwendige Gerüstkonstruktionen eingesetzt werden mussten.
- Maximal sicheres und beidhändiges 360° Arbeiten in verschiedenen Höhen auf großflächiger Plattform mit solidem, umlaufendem Geländer und automatischer Sicherheits-Saloontüre.
- Perfekte Arbeitsorganisation in der Höhe mit großer, durchdachter Werkzeugablage.
- Überall schnell und unkompliziert aufgestellt durch die Einhand-Höhenverstellung und einfache Bedienung der Ausleger – auch auf Treppen.
- Größte Arbeitshöhe im Markt in dieser Klasse mit bis zu 5 m.
- Komfortabler und sicherer Auf- und Abstieg auf 60 mm breiten Stufen.
- Große Offroad-Rollen für einen leichten Ortswechsel auch im aufgebauten Zustand.
- Hohe Standfestigkeit durch intelligente Ausleger.



Hinweise und Besonderheiten

EN 131-7



Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Ablageschale | Kunststoff |
| Belastung | max. 150 kg |
| Breite, eingefahren | 0.69 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Geländerhöhe | 1 m |
| Material | Aluminium |
| Material Plattform | verleimte Sperrholzplatte |
| Normen | EN 131-7 |
| Plattformbreite | 400 mm |
| Plattformlänge | 550 mm |
| Stufentiefe | 60 mm |

Produktvarianten

| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe | max. ca. 3.28 m | max. ca. 3.79 m | max. ca. 4.3 m | max. ca. 5.05 m |
| Breite, ausgefahren | 2.08 m | 2.41 m | 3.28 " | 3.05 " |
| Gewicht | 29.5 kg | 32.7 kg | 39.2 kg | 45.5 kg |
| Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B | 1,77m x 2,08 m | 2,22" x 2,41 m | 2,58m x 3,28 " | 3,19m x 3,05 " |
| Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B | 1,8m x 0,69 m | 2,2m x 0,69 m | 2,6m x 0,69 m | 3,19m x 0,69 m |
| Höhe inklusive Geländer | max. 2.31 m | max. 2.82 m | max. 3.33 m | max. 4.08 m |
| Länge, ausgefahren | 1.77 m | 2.22 " | 2.58 m | 3.19 m |
| Länge, eingefahren | 1.8 m | 2.2 m | 2.6 m | 3.19 m |



| | 41156 | 41157 | 41158 | 41159 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Maße, zusammengeklappt | 0,42m × 0,69m × 2,19m | 0,42m × 0,69m × 2,47m | 0,42m × 0,69m × 3,03m | 0,42m × 0,69m × 3,58m |
| Plattformhöhe | 0,78m / 1,03m / 1,28m | 1,03m / 1,28m / 1,53m / 1,79m | 1,53m / 1,79m / 2,05m / 2,3m | 2,05m / 2,3m / 2,54m / 3,05m |
| Sprossenanzahl einschl. Plattform | 5 | 7 | 9 | 12 |
| Transportabmessungen | 2.190 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 2.470 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.030 mm × 690 mm × 420 mm | ca. 3.580 mm × 690 mm × 420 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 13.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.