



XLstep P - breit

Produktbeschreibung

- Das Leichtgewicht unter den robusten Arbeitspodesten mit extragroßer Plattform und eloxierten Holmen.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Extratiefe Stufen (92 mm) für bequemen und sicheren Stand.
- Optimale Stabilität durch beidseitige, starre Verbindung mit Druckaussteifung.
- Beidseitig begehbar.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Neues, hochwertiges Leiterschuh-Design aus 2-Komponenten-Kunststoff - auch für Arbeiten auf Gitterrostflächen geeignet.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.



Produkteigenschaften

Belastung	150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium eloxiert



Normen	EN 14183
Plattformbreite	600 mm
Plattformlänge	300 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	92 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41409	41410	41411
Arbeitshöhe	2.49 m	2.74 m	2.99 m
Gewicht	5.6 kg	7.4 kg	9.3 kg
Grundfläche	0,64 m × 0,8 m	0,82 m × 0,88 m	0,99 m × 0,96 m
Plattformhöhe	0.49 m	0.74 m	0.99 m
Stufenanzahl	2 × 2	2 × 3	2 × 4
Transportabmessungen	ca. 580 mm × ca. 800 mm × ca. 290 mm	ca. 840 mm × ca. 880 mm × ca. 290 mm	ca. 1.105 mm × ca. 960 mm × ca. 290 mm
untere, äußere Breite	0.8 m	0.88 m	0.96 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.